

# ATR – ATR5

Porte blindée



ATR et ATR5 ont une haute résistance aux outils mécaniques et électriques. ATR est également disponible en version pare-balle (FB4).

Elles sont donc particulièrement adaptées pour la protection des zones sensibles telles que les locaux de transfert de fonds, les enceintes de banque, les bureaux de Poste, les salles de comptage...

La conception robuste de la porte ATR et ATR5 permet un usage intensif.

ATR est agréée CAMCA.

# ATR – ATR5

## Caractéristiques communes ATR – ATR5

### Caractéristiques générales standards

- Dimensions hors tout : H 2100 x 1060 mm
- Pivotage par 4 paumelles 140 soudées avec butée à billes

### Accessoires

- Judas optique grand angle 200°
- Ferme porte pour porte lourde
- Poignée de tirage

### Fixation

Par pattes à sceller ou chevilles de fixation.

## Caractéristiques ATR

### Certifications Anti effraction

- ATR est certifiée niveau 5B en poussante et en tirante, selon les normes NFP 20.230, NFP 20.551 et NFP 20.311 (rapport d'essai CNPP n° MP 06 00 30)
- ATR est certifiée niveau 5 en poussante et en tirante, selon les normes NFP 20.230, NFP 20.551 et NFP 20.311 (rapport d'essai CNPP n° MP 06 00 79)
- ATR est certifiée en classe CR4 en poussante et en tirante, selon les normes NF EN 1627 et NF EN 1630 (rapport d'essai CNPP n° MD 12 01 10)

### Certification Pare-balle

- ATR est certifiée pare-balle classe FB4 suivant la norme NF EN 1522 (certification Banc National d'Épreuve de Saint Etienne n° 11/06/BOE)
- La protection pare-balle classe FB6 - AK47 suivant la norme NF EN 1522 est disponible en option (PV Banc National d'Épreuve de Saint Etienne n° 49-FR/14/BNE)

### Serrures

Serrure motorisée en applique

- 2 points de condamnation et un pêne ½ tour
- Cylindre Europe protégé contre la reproduction par carte de propriété
- Protection anti perçage
- Ouverture de secours par bouton moleté

Autres types de serrures possibles

Masse : 180 kg en version pare-balle FB4

## Caractéristiques ATR5

### Certifications Anti effraction

- ATR5 est certifiée en classe CR5 en poussante et en tirante, selon les normes NF EN 1627 et NF EN 1630 (rapport d'essai CNPP n° MD 15 00 14)

### Serrures

Serrure motorisée en applique Dény 20470

- 2 points de condamnation et un pêne ½ tour
- Cylindre Europe protégé contre la reproduction par carte de propriété
- Protection anti perçage

Serrure mécanique en applique Dény 20475

Masse : 270 kg en version poussante, 300 kg en version tirante