



Présentation générale

Les armoires à clés AC sont déclinées de nos armoires forte AR.

Elles sont constituées d'un corps dont les parois ont une épaisseur de 3 mm et d'une porte dont l'épaisseur totale est 55 mm.

A l'intérieur, des panneaux extractibles montés sur glissières permettent de stocker les clés.

Ces panneaux comportent des rails d'accrochage réglables en hauteur. L'espace entre 2 panneaux est de 80 mm et l'espace entre crochets est de 30 mm. L'armoire AC peut être fixée au sol ou au dos.

Serrures

Les armoires à clés AC sont équipées, en standard, d'une serrure à clé. Il est possible de remplacer cette serrure ou de l'associer avec autre serrure à clé ou une serrure électronique ou une combinaison mécanique à disques.

Le verrouillage est assuré par des pènes latéraux de diamètre 25 mm, il est possible d'intégrer 1 pêne haut et 1 pêne bas. La barre d'accrochage profilée protège des risques de sciage des pivots.

Finition

Grain de cuir couleur RAL 7035

| | | AC 600 | AC 800 | AC 1440 | AC 1980 | AC 2520 | AC 3060 |
|---------------------------------|--------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Nombre de crochets | | 600 | 800 | 1440 | 1980 | 2520 | 3060 |
| Dimensions extérieures totales | Hauteur (mm) | 500 | 800 | 800 | 1100 | 1500 | 1800 |
| | Largeur (mm) | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | Prof. (mm) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Masse | | 80 kg | 100 kg | 130 kg | 160 kg | 200 kg | 240 kg |
| Nombre de panneaux extractibles | | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |

 AC est fabriquée en France