

**Structure défensive**

- Corps et portes en tôle d'acier multi épaisseurs
- Epaisseur porte 132 mm

**Verrouillage**

- Pênes latéraux, pênes haut et bas
- Poignée de manœuvre des pênes
- Portes indégondables en position fermées

**Serrure**

- Serrure à clé à double panneton (livré avec 2 clefs)

**Equipements**

- Trous de fixation au sol

**Finition**

- Coloris RAL 7035

**Niveau de sécurité**

- Anti-effraction classe 1 selon EN 1143-1
- Anti-feu 2 heures selon EN 1047-1 S 120 P

**Options**

- Combinaison mécanique au lieu ou en plus de la serrure à clé
- Serrure électronique
- Casier à disquettes (H678xL550xP347mm)



▲  
DK 4160 avec  
casier à disquettes

Réf.	Dimensions extérieures en mm			Dimensions intérieures en mm			Masse approx. en kg	Volume en litres	Nbre de tablettes	Nbre de portes
	hauteur	largeur	prof.	hauteur	largeur	prof.				
DK 4110	489	605	560	273	448	386	178	41	1	1
DK 4120	590	605	560	374	448	386	198	56	1	1
DK 4130	1050	605	560	769	448	386	335	116	2	1
DK 4140	1400	794	560	1109	637	358	497	238	2	1
DK 4150	1600	794	560	1309	637	358	593	280	3	1
DK 4160	1800	794	560	1509	637	358	728	323	3	1
DK 4170	1800	1350	560	1505	1193	358	1025	599	3	2