

Platinum F60

Coffres forts ignifuges



Anti effraction
Classe de feu S 60 P
Norme EN 15659

Les coffres forts *Platinum F60* ont été conçus pour permettre une double protection ; protection anti effraction et protection anti feu.

Les parois des coffres sont composées d'une structure composite qui possède des propriétés de résistance aux outils d'attaque mais également des propriétés réfractaires et ignifuges.

Platinum F60 protège vos documents papier pendant 1 heure.

Platinum F60

Présentation générale

Les coffres forts *Platinum F60* ont été testés dans les conditions les plus difficiles.

Les parois homogènes sur les 6 faces, retardent considérablement les attaques des outils mécaniques et électriques perforants et des outils thermiques.

La résistance ignifuge a été testée en plaçant *Platinum F60* dans un four où il est exposé aux flammes.

L'évolution de la température suit la courbe d'incendie ; après une heure d'essai la température du four dépasse 1000° C alors qu'à l'intérieur du coffre, elle n'a jamais dépassé 170°C, température à laquelle les documents papiers sont détruits.



Classe de résistance

- Classe de résistance au feu S 60 P, selon la norme EN 15659.

Serrures

Platinum F60 est équipé d'une serrure à clé, d'une combinaison et d'un cache entrée de serrure NUGUE.

- Serrure à clé à pompe
- Clé en acier inoxydable avec profil exclusif
- Combinaison à 4 compteurs offrant 160 000 combinaisons modifiables à tout moment
- Protection de l'entrée de serrure par cache entrée NUGUE

En option, il est possible d'intégrer une deuxième serrure de contrôle à pompe NUGUE.

Le verrouillage est assuré par 3 pènes latéraux et 1 pêne haut et bas de diamètre 25 mm.

La barre d'accrochage profilée protège des risques de sciage des pivots.

Finition

Grain de cuir couleur RAL 7035

Platinum F60

Equipements ou réalisations optionnels

Platinum F60 peut être équipé de tablettes amovibles supplémentaires et de casiers afin d'optimiser l'espace intérieur.

Platinum F60 peut être surélevé avec un socle ouvrant ou non ouvrant.



		PI F60 40	PI F60 70	PI F60 130	PI F60 170	PI F60 250	PI F60 350	PI F60 430	PI F60 580
Dimensions extérieures (mm)	Hauteur	490	640	820	1020	1220	1220	1420	1920
	Largeur	580	580	660	660	730	870	870	870
	Profondeur	430	500	540	540	570	640	640	640
Dimensions intérieures (mm)	Hauteur	370	520	700	900	1100	1100	1300	1800
	Largeur	460	460	540	540	610	750	750	750
	Profondeur	225	295	335	335	365	435	435	435
Volume intérieur (litres)		40	73	130	168	252	367	434	580
Masse		90 kg	140 kg	170 kg	220 kg	290 kg	350 kg	400 kg	540 kg
Nbre de tablettes		1	1	2	2	3	3	4	4



Platinum est fabriqué en France

Votre point conseil NUGUE

NUGUE Sarl
Chemin d'Armentières
77470 Trilport
www.nugue.fr

Tél : 01 60 24 24 00
Fax : 01 64 33 24 59
E-mail : ventes@nugue.fr